

○設備仕様

	項目	仕様
1	構造	サイドヒンジ式 風雨密
2	コーミングの高さ	300mm
3	(通常時 ^{※1}) 開口幅	1206mm
4	(通常時) 開口高さ	1800mm (甲板上 2100mm)
5	(バリアフリー時 ^{※2}) 開口幅	906mm
6	(バリアフリー時) 開口高さ	2075mm
7	(バリアフリー時) 開口段差	25mm
8	風雨密の設計性能	0.2MPa 射水試験クリア
9	可動コーミングの開閉方式	油圧シリンダ駆動式
10	開閉シリンダ	14MPa φ40×250mm
11	可動コーミングの開閉時間	8.0sec 以下
12	可動コーミングのロック方式	油圧シリンダによる門打ち込み式
13	ロックシリンダ	14MPa φ50×180mm
14	コーミングロックの開閉時間	4.0sec 以下
15	駆動用油圧装置	吐出圧力 14MPa 流量 10L/min 電動機 3.7KW
16	表示灯	各シリンダ動作限(開閉)を表示 可動コーミング閉条件成立を表示
17	扉形式	手動開閉式風雨密扉
18	操作制御盤	壁掛け式

※1 通常時とは、可動コーミングの開時

※2 バリアフリー時とは、可動コーミングの開時